



## APDatec 120



**Colore:** Trasparente - spirale colore avorio.

**Temperatura di impiego:** - 20°C + 90°C.

**Caratteristiche:** tubo flessibile in PVC con spirale di rinforzo in PVC antiurto e cordicella di rame la cui messa a terra rende il tubo antistatico.

Sottostrato in poliuretano, superficie interna estremamente liscia per ottimizzare il flusso, esterna leggermente corrugata.

Maneggevole e leggero. Eccellente resistenza ai raggi UV, ozono, agenti atmosferici e diverse sostanze chimiche e vari media.

**Applicazioni:** soluzione ideale per l'aspirazione e mandata di granuli, polveri abrasive, oltre che di liquidi specialmente nel settore dell'agricoltura e dell'irrigazione.

Codice	Ø int.	Ø est.	Spessore	Peso	R.curvatura	Depressione	Pressione d'esercizio	Lungh. rotolo
	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m
120 032	32	39	3,5	520	171	0,75	7	30
120 038	38	45	3,5	550	180	0,75	7	30
120 040	40	48	3,9	580	190	0,75	7	30
120 045	45	53	4,0	670	212	0,70	6	30
120 051	51	59	4,0	780	225	0,70	6	30
120 060	60	68	4,2	920	270	0,70	6	30
120 065	65	74	4,3	1140	293	0,70	5	30
120 070	70	79	4,5	1140	316	0,70	5	30
120 075	75	85	4,8	1300	338	0,70	4	30
120 102	102	115	6,3	2240	459	0,70	3	20

Per informazioni contattare i nostri uffici.