



APDatec 144



Colore: grigio metallizzato.

Temperatura di impiego: - 40°C + 60°C.

Caratteristiche: tubo molto leggero e flessibile anche a basse temperature. Costituito da una miscela di PVC morbido / Buna e rinforzato con una spirale in PVC rigido resistente agli urti.

Eccellente resistenza all'idrolisi, attacchi microbici, ozono, raggi UV e molteplici sostanze chimiche.

Superficie interna estremamente liscia per ottimizzare il flusso.

Applicazioni: progettato per l'aspirazione e il trasporto di liquidi nel settore degli spurghi e dell'agricoltura. Ottimo su carri botte.

Codice	Ø int.	Ø est.	Spessore	Peso	R.curvatura	Depressione	Pressione	Lungh. rotolo
	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m
144 025	25	33	4,0	500	110	9	7	50
144 032	32	41	4,5	600	120	9	6	50
144 038	38	48	5,0	700	140	9	6	50
144 040	40	50	5,0	770	150	9	5	50
144 050	50	60	5,0	1050	170	9	5	50
144 060	60	71	5,5	1300	190	9	4	50
144 063	63	74	5,5	1400	210	9	4	50
144 075	75	86	5,5	1750	240	9	4	50
144 080	80	92	6,0	1950	250	9	3	30/50
144 090	90	102	6,0	2150	290	9	3	50
144 100	100	113	6,5	2700	320	9	3	30/50
144 125	125	141	8,0	3600	620	9	2	25
144 150	150	168	8,8	5200	780	8	2	20
144 200	200	224	12,0	8510	1100	7	1	20

Per informazioni contattare i nostri uffici.