



VC - PU



Colore: trasparente (disponibile anche in grigio).

Temperatura di impiego: - 20 °C + 60 °C.

Caratteristiche: tubo flessibile in poliuretano, rinforzato con spirale in PVC antiurto.

Ottima resistenza all'abrasione. Superficie interna liscia per ottimizzare il flusso. Estremamente flessibile e leggero.

Applicazioni: tubo speciale che trova il suo impiego ideale per trasporto di liquidi, sostanze gassose.

Disponibile versione in PVC (**VC-PVC**) in colore grigio o trasparente. Il tubo è interamente in PVC con spirale di rinforzo dello stesso materiale (temperatura - 10°C + 60 °C.)

Codice	Codice	Ø int.	Peso	R. curv.	Depressione	Pressione	Lungh. rotolo
grigio	trasparente	mm	g/m	mm	bar	bar	m
73 4003 010 000	73 4800 010 000	10	70	10	0,8	2,5	10
73 4003 013 000	73 4800 013 000	13	90	13	0,8	2,5	10
73 4003 020 000	73 4800 020 000	20	140	20	0,8	2,5	10
73 4003 025 000	73 4800 025 000	25	180	25	0,5	1,5	10
73 4003 032 000	73 4800 032 000	32	230	30	0,5	1,5	10
73 4003 038 000	73 4800 038 000	38	270	38	0,5	1,5	10
73 4003 050 000	73 4800 050 000	50	360	50	0,4	1,0	10
73 4003 060 000	73 4800 060 000	60	430	60	0,4	1,0	10

Per informazioni contattare i nostri uffici.