



SMARTFLEX SMT CONFORT



Colore: grigio metallizzato - banda arancione.

Temperatura di impiego: -15°C + 65°C.

Caratteristiche: tubo rivoluzionario realizzato in 5 strati di PVC con rinforzo tessile.

Superficie interna ed esterna completamente liscia.

Tubo anti-torsione e anti-strozzamento, di eccellente maneggevolezza e flessibilità.

Dotato di protezione anti-alghe e anti-UV; resistente altresì all'ozono e agli agenti atmosferici.

Conforme alle normative REACH 1907/2006/EU E RoHS.

Applicazioni: il tubo trova il suo naturale impiego nel giardinaggio ma anche in agricoltura.

Codice	Ø int.	Ø est.	Spessore	Peso	Pressione di esercizio	Pressione di scoppio	Lungh. rotolo
	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m
801 013 10	13	17	2,5	140	14	42	10
801 013 15	13	17	2,5	140	14	42	15
801 013 20	13	17	2,5	140	14	42	20
801 013 25	13	17	2,5	140	14	42	25
801 013 30	13	17	2,5	140	14	42	30
801 013 50	13	17	2,5	140	14	42	50
801 016 15	16	21	2,7	180	12	36	15
801 016 25	16	21	2,7	180	12	36	25
801 016 50	16	21	2,7	180	12	36	50
801 019 10	19	25	3,2	270	9	27	10
801 019 25	19	25	3,2	270	9	27	25
801 019 50	19	25	3,2	270	9	27	50
801 019 100	19	25	3,2	270	9	27	100
801 025 25	25	33	3,9	430	7	21	25