



APDatec OneFlat



Colore: bianco.

Temperatura di impiego: -5°C + 60°C

Caratteristiche: tubo piatto in PVC rinforzato con tessuto tessile ad alta tenacità.

Robusto ma leggero, ottima resistenza alla pressione. Su richiesta può essere fornito completo di raccordi Storz.

Applicazioni: progettato passaggio liquidi in vari settori come cantieristica, irrigazione, spurghi.

Codice	Ø int.	Peso	Pressione	Depressione	Lungh. rotolo
	mm	Kg/rotolo	bar	bar	m
18200	51	4,64	10	30	20
18201	76	7,7	10	30	20
18202	102	11,9	7	21	20
18203	51	6,64	10	30	30
18204	51	2,64	10	30	10
18205	51	5,64	10	30	25
18206	51	3,64	10	30	15
18204	51	2,64	10	30	15
18207	76	4,51	10	30	10
18208	76	6,11	10	30	15
18209	76	9,3	10	30	25
18210	76	10,9	10	30	30
18211	102	7,5	7	21	10
18212	25	1,1	10	30	10
18213	25	2	10	30	20
18214	25	2,9	10	30	30
18215	25	0	8	24	5
18216	51	0	8	24	5
18204	51	2,64	10	30	5



18217	76	0	8	24	5
18218	102	0	7	21	5
18219	102	0	7	21	15
18223	102	0	7	21	30
18224	25	0	10	30	15
18225	25	0	10	30	25
18226	102	0	7	21	25

Per informazioni contattare i nostri uffici.