



HYPALON CL



Colore: esterno nero, interno verde.

Temperatura di impiego: - 40° C to + 175° C (picchi di 190°C).

Caratteristiche: tubo molto flessibile in Hypalon spalmato con tessuto di poliestere e rinforzato con spirale in acciaio galvanizzato clippata alla parete. Difficilmente infiammabile e comprimibile assialmente per ottimizzare costi di trasporto e stoccaggio.

Ottima resistenza a molte sostanze chimiche, acidi e sostanze alcaline.

Applicazioni: il tubo trova il suo ideale impiego su impianti di estrazione fumi, vapori in diversi settori industriali.

Codice	Ø int.	Spessore	Peso	R.curvatura	Depressione	Lungh. rolo
	mm	mm	g/m	mm	bar	m
3205050	50	0,4	400	30	0,40	da 3 a 10
3205060	60	0,4	480	36	0,28	da 3 a 10
3205076	76	0,4	600	45	0,17	da 3 a 10
3205080	80	0,4	620	48	0,16	da 3 a 10
3205102	102	0,4	650	60	0,10	da 3 a 10
3205110	110	0,4	700	66	0,08	da 3 a 10
3205120	120	0,4	720	72	0,06	da 3 a 10
3205127	127	0,4	800	75	0,06	da 3 a 10
3205152	152	0,4	900	90	0,04	da 3 a 10
3205160	160	0,4	940	96	0,04	da 3 a 10
3205180	180	0,4	1050	108	0,03	da 3 a 10
3205203	203	0,4	1210	120	0,02	da 3 a 10
3205254	254	0,4	1700	175	0,01	da 3 a 10
3205305	305	0,4	2130	210	0,01	da 3 a 10
3205350	350	0,4	2500	245	0,01	da 3 a 10
3205407	407	0,4	3150	280	0,01	da 3 a 10
3205508	508	0,4	4150	400	0,01	da 3 a 10

Per informazioni contattare i nostri uffici.