



## P-G-EX 1



**Colore:** nero.

**Temperatura di impiego:** - 40° up to + 150° C (con picchi di + 170° C).

**Caratteristiche:** tubo flessibile realizzato in tessuto di poliestere rivestito in TPE, rinforzato con spirale in poliammide (Nylon 6.6) resistente allo schiacciamento.

Eccellente resistenza chimica, in particolare ai fumi di petrolio, benzina, gas.

**Applicazioni:** il tubo trova il suo ideale impiego nell'aspirazione di gas di scarico.

Codice	Ø int.	Spessore	Peso	R.curvatura	Depressione	Lungh. rotolo
	mm	mm	g/m	mm	bar	m
29205040	40	0,4	250	80	0,65	da 2,5 a 20
29205050	50	0,4	410	85	0,50	da 2,5 a 20
29205065	65	0,4	530	100	0,35	da 2,5 a 20
29205070	70	0,4	610	105	0,20	da 2,5 a 20
29205075	75	0,4	690	105	0,15	da 2,5 a 20
29205080	80	0,4	740	160	0,12	da 2,5 a 20
29205090	80	0,4	830	175	0,12	da 2,5 a 20
29205100	100	0,4	870	190	0,10	da 2,5 a 20
29205125	125	0,4	1200	250	0,08	da 2,5 a 20
29205150	150	0,4	1440	300	0,06	da 2,5 a 20
29205200	200	0,4	1830	400	0,04	da 2,5 a 20
29205250	250	0,4	2290	500	0,02	da 2,5 a 20

Per informazioni contattare i nostri uffici.