



P 2 CNC



Colore: trasparente con spirale in acciaio ricoperta in PVC.

Temperatura d'impiego: -40°C + 100°C.

Caratteristiche: Tubo flessibile in poliuretano a base etere.

Autoestinguento secondo DIN 4102 B1, resistente all'idrolisi e ai microbi, buona resistenza all'abrasione, ottima flessibilità, resistente a oli e benzine, esente da alogeni, elettricamente conduttivo secondo BGI 739-2 mediante messa a terra della spirale da ambo i lati.

Applicazioni: Aspirazione di polvere e particelle nell'industria della lavorazione del legno, utilizzata soprattutto nei centri di lavorazione CNC.

| Codice | Ø int. | Spessore | Peso | R.curvatura | Depressione | Pressione | Lungh. rotolo |
|-----------------|--------|----------|------|-------------|-------------|-----------|---------------|
| | mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m |
| 27700080 | 80 | 0,65 | 650 | 80 | 0,20 | 0,35 | 10-15 |
| 27700100 | 100 | 0,65 | 800 | 100 | 0,15 | 0,30 | 10-15 |
| 27700120 | 120 | 0,65 | 950 | 120 | 0,12 | 0,30 | 10-15 |
| 27700140 | 140 | 0,65 | 1110 | 140 | 0,10 | 0,20 | 10-15 |
| 27700160 | 160 | 0,80 | 1790 | 160 | 0,08 | 0,20 | 10-15 |
| 27700180 | 180 | 0,80 | 2000 | 180 | 0,07 | 0,15 | 10-15 |
| 27700200 | 200 | 0,80 | 2220 | 200 | 0,05 | 0,15 | 10-15 |
| 27700250 | 250 | 0,80 | 2760 | 250 | 0,04 | 0,10 | 10-15 |
| 27700300 | 300 | 0,80 | 3300 | 300 | 0,03 | 0,05 | 10-15 |
| 27700325 | 325 | 0,80 | 3570 | 325 | 0,03 | 0,03 | 10-15 |
| 27700350 | 350 | 0,80 | 3840 | 350 | 0,02 | 0,02 | 10-15 |
| 27700400 | 400 | 0,80 | 4380 | 400 | 0,02 | 0,02 | 10-15 |
| 27700450 | 450 | 0,80 | 4920 | 450 | 0,01 | 0,01 | 10-15 |
| 27700500 | 500 | 0,80 | 5460 | 500 | 0,01 | 0,01 | 10-15 |
| 27700600 | 600 | 0,80 | 6530 | 600 | 0,01 | 0,01 | 10-15 |

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici.