



REDSPIR SAF



Colore: Trasparente con spirale rossa.

Temperatura di impiego: -25° +60 °C.

Caratteristiche: Tubo in PVC con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto, esente ftalati. Superficie interna completamente liscia, robusto ma molto flessibile. Resistente a carichi, agli agenti atmosferici e a numerosi prodotti chimici.

Idoneo al trasporto di alimenti secondo il regolamento Europeo Reg. UE 10/2011 (classi A, B, C, D1).

Applicazioni: soluzione ideale per il trasporto in aspirazione e mandata di bevande con concentrazione alcolica fino a 50%. Consigliato per vini, vinacce, liquori, aceto, succhi di frutta altre bevande e liquidi alimentari.

Codice	Ø int.	Ø est.	Peso g/m	R. curvatura	Depressione bar	Pressione Bar	Lungh. rotolo
A20303000P	30	38	480	150	0,90	8	50
A20304000P	40	47,02	650	160	0,90	8	50
A20305100P	51	59,4	950	200	0,90	8	50
A20106000P	60	69,4	1200	270	0,85	8	50
A20106300P	63	72,3	1300	292	0,85	7	50
A20107000P	70	80,2	1650	342	0,85	7	50
A20108000P	80	92	1875	360	0,85	7	50
A20109000P	90	103	2200	405	0,85	7	50
A20110000P	102	114	2815	450	0,85	5	30
A20112000P	120	136	3585	540	0,80	3	30
A20115000P	152	168	5125	675	0,80	2,5	30

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici.