



VIDAFLEX EXTRA



Colore: blu con riga rossa estrusa.

Temperatura di impiego: - 25 + 60 °C.

Caratteristiche: Tubo in PVC con spirale antiurto dello stesso materiale.

Superficie interna completamente liscia per ottimizzare il flusso, esterna lievemente corrugata.

Tubo flessibile e maneggevole. La speciale formulazione permette l'utilizzo anche a basse temperature. Eccellente resistenza ai raggi UV, ozono, agenti atmosferici e diverse sostanze

chimiche.

Applicazioni: Tubo adatto al trasporto in aspirazione e mandata di liquidi, specialmente negli impianti di irrigazione, settore agricolo, autocisterne, spurghi e pozzi neri.

Codice	Ø int.	Ø est.	Peso	R. curvatura	Pressione	Depressione	Lungh. rotolo
	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m
A54002505R	25*	32	480	100	6	0,95	50
A54003005R	30*	39	580	128	6	0,95	50
A54003205R	32*	39	740	152	6	0,95	50
A54004005R	40	48	778	160	6	0,95	50
A54005105R	51	61	1050	200	5	0,90	50
A54006005R	60	70	1333	230	5	0,90	50
A54006305R	63*	74	1400	252	5	0,90	50
A54007035R	70*	81	1550	280	4	0,90	50
A54007635R	76*	88	1750	300	4	0,90	50
A54008035R	80	93	1950	320	4	0,90	50
A54009035Q	90	103	2150	360	4	0,90	30
A54010205Q	102	116	2700	400	3	0,90	30
A54010500Q	105*	119	2750	330	3	0,90	30
A54011005Q	110*	124	3000	450	3	0,90	30
A54012005Q	120	136	3300	480	3	0,90	30
A54015205N	152	171	5200	650	2,5	0,80	20

*diametri su richiesta. Per ulteriori informazioni, pregasi contattare i nostri uffici.