



FLEXACIER STD EXTRA UV



Colore: Trasparente.

Temperatura di impiego: - 35°C + 50 °C.

Caratteristiche: Tubo in PVC, rinforzato con spirale in acciaio. Leggero, estremamente flessibile, superficie interna ed esterna liscia per ottimizzare il flusso.

Applicazioni: Tubo progettato per mandata e mandata di fanghi e/o liquidi nel settore agricolo ed in vari settori industriali dove è richiesta un'elevata flessibilità, anche a basse temperature. Maggiore resistenza agli agenti atmosferici grazie a un materiale appositamente progettato per resistere ai raggi UV.

Ø int. mm	Ø est. mm	Peso kg/m	R.curvatura mm	Pressione bar	Depressione bar	Lungh. rotolo m
20	26,8	0,330	72	3,90	0,86	30
25	33	0,480	90	3,90	0,86	30
32	40,4	0,640	115	3,90	0,86	30
38	48	0,800	130	3,30	0,8	30
40	51	0,900	160	3,30	0,8	30
45	57	1,140	170	3,30	0,8	30
51	63	1,260	180	2,80	0,8	30
60	72	1,660	230	2,20	0,8	30
63	75	1,740	250	2,20	0,75	30
70	83	2,150	280	2,20	0,75	30
76	89	2,300	330	2,20	0,75	30
80	93	2,450	350	1,90	0,75	30
90	103	2,750	380	1,70	0,75	30
102	116	3,340	400	1,70	0,75	30
105	121	3,700	420	1,70	0,7	30
110	126	3,800	430	1,40	0,7	20
120	136	4,200	450	1,10	0,7	20
127	140	5,000	450	1,10	0,7	20
152	167	6,000	500	1,10	0,7	20